



HURACAN

REGLAS VIBRANTES

VIBRATORY CONCRETE SCREEDS

FICHA TÉCNICA • SPECIFICATIONS

MODELO MODEL	Motor Engine	Cilindrada cc Cylinder Capacity cc	Combustible Fuel	Capacidad Depósito l Tank Capacity l	Frecuencia vib/min Frequency vib/min	F. Centrífuga N Centrifugal Force N	Peso Kg Weight Kg
HURACAN H	HONDA GX35 4t/st 1,6 cv/Hp	35,8	Gasolina sin Plomo Unleaded Gasoline	0,7	hasta/until 9.500	2.000	12,2



PERFIL
PROFILE

Longitud mm Length mm	Peso Kg Weight Kg
2	8,2
3	12,6
4	16,8
5	21

Calidad ENAR

Perfil de aluminio de 2 a 5 m.
Perfil simétrico que duplica la vida útil con un sencillo cambio.
Perfil y chasis separables manualmente para su transporte.
Asidero plegable que reduce un 50% su volumen de transporte.
Fuerza de las excéntricas regulable en 4 posiciones para adaptarse a la longitud del perfil y al espesor de hormigón a vibrar.
Motor separado del suelo que evita salpicaduras y reduce el riesgo de suciedad.
Aceleración multipunto.
Transmisión semi-rígida que absorbe oscilaciones y vibración.
Sistema de transmisión con embrague centrífugo.
Alto rendimiento por superficie y volumen de hormigón vibrado.

ENAR Quality

Aluminium screed bar profile from 2 to 5 m.
Symmetrical screed bar that doubles the useful life with a simple change.
Screed bar and frame manually separated for transport.
Folding handle that reduces the transport volume by 50%.
Power of the eccentric weights adjustable in 4 positions in order to adapt to the length of the screed bar and the thickness of the concrete to vibrate.
Motor separated from the ground, which prevents splashing and reduces the risk of dirt.
Multi - point, adjustable acceleration.
Semi - rigid transmission that absorbs horizontal and vertical oscillations.
Transmission system with a centrifugal clutch.
High performance per surface area and volume of concrete vibrated.

VENTAJAS ENAR • ENAR ADVANTAGES

ADAPTABILIDAD perfil flotante de 2 a 5 m sin usar guías
COMODIDAD asidero aislado de vibración
DURABILIDAD perfil simétrico y motor elevado y protegido
ERGONOMÍA asidero ajustable y plegable
RENDIMIENTO doble excéntrica regulable

ADAPTABILITY reversible screed bar, rigid for working with 5 m
COMFORT handle isolated from vibration
DURABILITY symmetric screed bar. The motor is elevated and protected
ERGONOMICS adjustable and foldable handle
PERFORMANCE dual eccentric weight